

Atmoz

**NOUVELLE
SÉRIE**

La gamme Atmoz d'Henkelman représente une gamme complète de modèles à simple et double cloche pour optimiser chaque mise sous vide. Convient à tout type de produit. La caractéristique distinctive de cette nouvelle gamme de machines est la construction de la table de travail et du couvercle. La série Atmoz présente un rapport qualité-prix imbattable.



Atmoz



ATMOZ 90

Standard



Option



CAPACITÉ DE LA POMPE

100 m³/h

CYCLE MACHINE 15-40 sec

DIMENSIONS DE LA CLOCHE

660 x 760 x 280 mm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

1030 x 980 x 1114 mm

BARRES DE SOUDURE

2 x 660 mm

POIDS 345 kg

TENSION 400V-3-50Hz

PUISSANCE 1,85-3,6 kW

STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,
DOUBLE SOUDURE/SOUDURE
COUPURE /LARGE (10 MM)

OPTIONS

CONTRÔLE DES LIQUIDES,
INJECTION DE GAZ (CONNEXION
AIR COMPRIMÉ INCL.),
SOFT AIR, SOUDURE COUPURE
INDEPENDANTE 1-2

« Grâce à la construction du couvercle et du plan de travail, l'Atmoz possède des barres de soudure plus longues que les autres machines. Un argument de sélection important. »



Les dimensions de la machine indiquées se réfèrent à l'espace utilisable dans la chambre à vide (longueur x largeur x hauteur).
Autres tensions disponibles. Sous réserve de hauteurs de rappe et d'impression.

ATMOZ 2-75

Standard



Option



CAPACITÉ DE LA POMPE

160 m³/h

CYCLE MACHINE 15-40 sec

DIMENSIONS DE LA CLOCHE

880 x 550 x 280 mm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

1210 x 1545 x 1105 mm

BARRES DE SOUDURE

2 x 660 mm

POIDS 462 kg

TENSION 400V-3-50Hz


PUISSANCE 2,2-4,8 kW

STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,
DOUBLE SOUDURE/SOUDURE
COUPURE/LARGE (10 MM)

OPTIONS

CONTRÔLE DES LIQUIDES,
INJECTION DE GAZ (CONNEXION
AIR COMPRIMÉ INCL.),
SOFT AIR, SOUDURE COUPURE
INDEPENDANTE 1-2,
100 M³/H POMPE



ATMOZ 2-90

Standard



CAPACITÉ DE LA POMPE

300 m³/h

CYCLE MACHINE 15-40 sec

DIMENSIONS DE LA CLOCHE

870 x 880 x 280 mm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

1320 x 1965 x 1105 mm

BARRES DE SOUDURE

2 x 880 mm

POIDS 770 kg

TENSION 400V-3-50Hz

PUISSANCE 4,0-5,5 kW

STANDARD

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE,
DOUBLE SOUDURE/SOUDURE
COUPURE/LARGE (10 MM)

OPTIONS

CONTRÔLE DES LIQUIDES,
INJECTION DE GAZ
(CONNEXION AIR COMPRIMÉ
INCL.), SOFT AIR, SOUDURE
COUPURE INDEPENDANTE 1-2,
160 M³ POMPE



Les dimensions de la machine indiquées se réfèrent à l'espace utilisable dans la chambre à vide (longueur x largeur x hauteur).