



- a = Netz 400V/3~/PE, 50Hz, 18 kW
Anschluss: M32x1,5
- b = Druckluft Schlauch NW 1/2"
(Innenmaß ϕ 13mm), max. 10 bar
ca. 12NI/Takt
- c = Vakuum i.l. mind. 2"
- a = Electric connection
400V/3~/PE, 50Hz, 18 kW
Connection: M32x1,5
- b = Compressed air, hose NW 1/2" (inside
dimension ϕ 13mm), max. 10 bar;
approx. 12 NI/cycle
- c = Vacuum i.l. min. 2"
- a = Courant de secteur
400V/3~/PE, 50Hz, 18 kW
Connexion: M32x1,5
- b = Tuyau a air comprimé NW 1/2", (dimension
interieur de ϕ 13mm), max. 10 bar;
environ de 12 NI/mesure
- c = Vide i. l. min. 2"

Dieses Dokument darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.		Freimaßtoleranzen nach DIN 7168 mittel		Oberfläche nach DIN ISO 1302		Maßstab 1:25		Position -		Menge -	
--	--	--	--	------------------------------	--	--------------	--	------------	--	---------	--

Bearb. 08.06.2021		Datum		Name		CL-C 950		-		-	
Gepr.		Datum		Name		KAMMERBANDMASCHINE		-		-	
Norm		Datum		Name		-		-		-	

WEBOMATIC <small>WITZ ENDER VERTRIEBSTEIL SEIT 1958</small> Maschinenfabrik GmbH Hansastr. 19 44866 Bochum Germany Telefon (0202) 8030301, Telefax (0202) 8030302, E-Mail: info@webomatic.de		Urspr.: -		Efs. d.: -		Blatt -		-		-	
Zust. Änderungen		Datum		Name		CL_C 950 RD 360 Absaugung		-		-	

1 2 3 4 5 6 7 8

F E D C B A

108.06.2021